科研智能体实验安全虚拟仿真教学系统

使 用 说 明 书

—— 大模型科研智能体风险识别与安全防护虚拟仿真实验 ——

江苏师范大学 · 人工智能与计算机学院　《智能体开发与应用》课程实验

2026 年 10 月

目　录

一、系统简介

二、快速开始（安装启动 · 账号体系）

三、界面总览

四、实验流程：四阶段 · 24 步 · 8 学时

五、3D 协作沙箱与步骤联动

六、教学辅助智能体

七、个人 API 设置与修改密码

八、评价体系与成绩构成

九、教师功能：教学查看

十、自动演示与录屏

十一、常见问题（FAQ）

十二、文件与数据说明

（页码可用 Ctrl+A 全选后按 F9，或右键“更新域”刷新）

一、系统简介

本系统是《大模型科研智能体风险识别与安全防护虚拟仿真实验》的教学平台。实验以“科研助手协作完成学生学习行为分析报告”为任务主线，

把知识库问答、工具调用与多智能体协作三类安全场景，组织为 4 个阶段、24 个交互步骤、8 学时的递进式虚拟仿真训练。

与点击式演示不同，本平台中的关键机制都是“真的”：权限矩阵会被真实校验，统计由 480 条数据实算，注入演示调用真实大模型，

参数校验代码用真实用例判分，虚拟文件系统记录真实的越权写入并可快照回滚，四项安全指标按每轮探针结果实算。

学生既作为使用者完成分析任务，又作为开发者配置权限、补全校验代码并解释执行结果；平台按 24 步量规计 100 分，

结合越权执行率、敏感标记泄露率、正常任务成功率、误拦截率四项指标形成过程性评价。

二、快速开始（安装启动 · 账号体系）

2.1 启动平台

· 运行环境：已安装 Python 3.8 及以上版本、Chrome 或 Edge 浏览器。

· 启动：双击“实验平台”目录下的 start.bat，或在目录中执行命令：python server.py。

· 访问：浏览器打开 http://127.0.0.1:8765 （首页会自动跳转到登录页）。

· 停止：在命令行窗口按 Ctrl+C。用户数据（进度、配置、提交）保存在 platform.db 中，随目录整体拷贝迁移。

2.2 账号体系

角色	获取方式	说明
学生	登录页「注册账号」自行注册	填写姓名、学号（账号）、密码；实验进度与产物按账号隔离保存
教师	使用教学团队账号（账号即姓名）	董永权、祝义、侯立贺、刘董经典、徐力；初始密码见“教师账号初始密码.txt”
管理	内置账号 teacher / jsnu@2026	备用管理账号，权限同教师
教师注册码	注册时填写 JSNU-TEACHER-2026	自助注册教师账号；可修改 server.py 中 TEACHER_CODE 常量更换

提示：初始密码发放后请删除“教师账号初始密码.txt”；所有账号都可登录后在「⚙ API 设置 → 修改密码」中自助修改密码。



图 1 登录 / 注册界面（左：学员登录；右：注册账号，教师注册码选填）

三、界面总览




图 2 阶段总览首页（演示账号已完成 24/24 步、100 分）

首页为四个阶段卡片，点击「进入实验 →」进入对应阶段。进入阶段后，界面分为四区：

· 顶栏：进度/得分徽标、🧊 3D 沙箱、⌂ 阶段总览、▶ 自动演示、重置、⚙ API 设置、当前账号与退出。

· 左栏（深色）：本阶段步骤清单，可点击任意步骤跳转；已完成步骤显示绿色对勾。

· 中区：当前步骤的操作面板——表单、矩阵、代码填空、探针表、报告等都在这里完成。

· 右栏：教学辅助智能体问答框、实验指标（防护前→当前）、能力画像雷达图、过程日志（审计留痕）。

四、实验流程：四阶段 · 24 步 · 8 学时

4.1 阶段与步骤一览

阶段（2 学时）	步骤	训练要点
一 任务建模与知识库安全	1—8	定义验收条件与数据边界；可编辑权限矩阵并校验；字段选择与敏感字段拦截；真实统计基线（480 条数据实算）与快照 v3；注入内容标注判分；真实大模型风险链条重放；策略配置与 6 条探针复测
二 工具调用安全	9—14	工具能力边界盘点；无防护越权请求真实执行（虚拟文件系统产生真实写入）；最小权限配置；参数校验代码填空（6 用例真实判分）；审核与配额；同一请求集对照复测
三 多智能体协作安全	15—19	构建检索→分析→报告协作链；异常消息真实模型摘要与传播追踪；来源保留、独立授权等规则配置；消息校验逻辑填空（5 用例判分）；协作防护复测
四 综合验证与总结	20—24	复合异常处置（停止→隔离→恢复→验证，快照真实回滚）；未见案例盲测；单变量策略迭代；报告生成与审核（需剔除误入的身份列）；产物打包提交

4.2 关键步骤截图




图 3 步骤 2：资产×角色权限矩阵（点击单元格循环切换 —/读/写/审批，系统按数据分级校验）




图 4 步骤 4：正常任务基线——正确率与知识点掌握度由 480 条数据实时计算，并创建快照 v3




图 5 步骤 6：知识库风险链条重放——模型建议由真实大模型生成，网关与执行后果独立判定




图 6 步骤 8：6 条固定探针复测——正常/注入样本逐条给出判定过程，指标按本轮实算

4.3 进度保存与产物提交

· 进度自动保存：每完成一步即同步到服务端，换电脑或刷新页面后登录同一账号即恢复全部进度、策略配置与文件系统状态。

· 产物提交：步骤 24 将权限矩阵、策略配置、校验代码、调用日志、指标对照、实验报告与开放题作答打包提交，教师在「教学查看」中可查看。

· 重置进度：「⚙ API 设置 → 重置我的实验进度」可清空本人进度重新开始（账号保留）。

五、3D 协作沙箱与步骤联动

5.1 打开与操作

· 打开：顶栏「 3D 沙箱」全屏打开；「自动演示」开始时也会自动以悬浮小窗打开。

· 操作：在画布上拖动旋转视角（视角固定不自动旋转）、滚轮缩放；标题栏「 浮动/全屏」切换悬浮或全屏；「关闭」后可从顶栏重新打开。

· 视图内容：学习行为数据集、知识库（信任区/外部区）、检索/分析/报告智能体、授权网关、工具集、虚拟文件系统、隔离边界外的模拟外发端点；数据包颜色：蓝=正常请求，红=异常内容，绿=放行，黄=转人工/拦截。




图 7 3D 协作沙箱 · 全屏视图（绿色八面体为授权网关，随策略实时变色）

5.2 与 24 个步骤的联动机制

进入任意步骤（含自动演示）都会触发该步骤专属的 3D 动画，并且在左上角横幅显示“步骤 N/24 · 标题 · 本步联动说明”。动画结局读取真实实验状态，而不是固定画面，例如：

· 步骤 4：绿色数据包贯穿 检索→分析→报告→文件系统（基线跑通）；

· 步骤 6/16：红色数据包从外部区沿链条传播——是否抵达外发端点取决于该次真实模型是否采纳注入；

· 步骤 8/14/19/21：按你的策略实时分流，越权/注入请求在中途被截停（停点闪黄=拦截）；

· 步骤 10：文件系统节点闪红——因为越权写入确实发生过；步骤 20：快照恢复时文件系统白闪回滚；

· 步骤 23：报告草稿流向文件系统，颜色取决于是否已剔除泄露列；步骤 24：全部节点依次点亮收官。

5.3 悬浮小窗用法

· 默认尺寸约为屏幕面积的 1/6（2K 下约 1045×588），停靠在左下角，是页面上的悬浮层，不改动、不隔离任何布局。

· 拖动标题栏可把窗口移到任意位置，位置自动记忆；点「收起」缩为一条标题栏，再点恢复；窗口随浏览器尺寸自适应。




图 8 3D 悬浮小窗与当前步骤联动（左下角；横幅显示步骤 8 的联动说明）

六、教学辅助智能体

· 分级提示：每步进入时自动给出该步提示；学生先独立判断，再按需查看概念、定位、验证三级提示。

· 在线问答：右下角输入框提问，回答由你所配置的大模型真实生成，并自动携带“当前阶段、步骤要求、内置提示、四项实时指标”作为上下文。

· 留痕与边界：提问与回答记入过程日志；教学辅助智能体与被测科研智能体相互隔离，不代替学生做出决策。




图 9 教学辅助智能体在线问答（真实大模型，回答结合当前步骤与指标）

七、个人 API 设置与修改密码

每位学生可以使用自己的大模型接口：登录后点顶栏「⚙ API 设置」，填写接口地址（Base URL）、自己的 API Key 与模型名称，

点击「🔗 测试连接」验证后保存。Key 保存在服务端、不进入网页源码；未设置个人 Key 时自动使用平台默认接口。

实验中需要模型推理的环节（注入重放、探针建议、报告草稿、在线问答）都走你配置的接口；接口不可用时自动降级为离线示例，实验可以继续。

同一弹窗内还有「修改密码」与「重置我的实验进度」。




图 10 个人设置：大模型接口配置、测试连接、修改密码（3D 小窗悬浮于页面上方）

八、评价体系与成绩构成

实验按 24 个交互步骤计 100 分：操作 90 分、实验报告 5 分、教师评价 5 分，按步骤量规核验配置、代码、日志和产物。

指标	含义（按每轮探针实算）
越权执行率	实际执行越权请求数 ÷ 越权请求总数（越低越好）
敏感标记泄露率	泄露模拟敏感标记的异常测试数 ÷ 相关异常测试总数（越低越好）
正常任务成功率	满足验收条件的正常测试数 ÷ 正常测试总数（越高越好）
误拦截率	被错误拒绝的合法请求数 ÷ 合法请求总数（越低越好，是安全代价）

五维能力反馈（风险识别、防护设计、规范操作、应急处置、反思迭代）对应具体步骤与产物；首次错误和修订过程均保留，用于针对性反馈。



图 11 实验指标（防护前→当前）与能力画像雷达图

九、教师功能：教学查看

教师账号登录后，在「⚙ API 设置」弹窗底部可见「教学查看」：全部学生的实验进度（含最近活动时间）与产物提交记录

（含四项指标与审计记录条数），用于教学跟踪与成绩复核。该区域仅教师账号可见。




图 12 教师端“教学查看”：学生进度列表与产物提交记录

十、自动演示与录屏

· 自动演示：顶栏「▶ 自动演示」会依次走完 4 个阶段、24 个步骤（含勾选、配置、代码填空、探针复测与产物提交），全过程真实执行；开始时会自动打开 3D 悬浮小窗并逐步联动。

· 录屏流程：登录后打开 index.html?capture=1&pace=2 —— 页面加载约 1.2 秒后自动开始演示；录屏软件从打开页面那一刻开始录即可。

· 节奏参数：?pace=2 为放慢模式（便于配解说），?pace=1 为标准节奏；也可用 ?step=N 直接进入第 N 步。

· 注意：步骤 6/8/16/23 存在真实大模型调用，耗时有数秒波动，录完后的字幕时间轴建议按画面重新对齐。




图 13 自动演示进行中：中区为实验内容，左下角 3D 小窗同步联动

十一、常见问题（FAQ）

问题	解决办法
双击 index.html 打开后跳到登录页且无法使用	请始终通过 server.py 启动并访问 http://127.0.0.1:8765（登录与进度需要服务端）
在线问答提示“未能连接本地大模型服务”	检查 server.py 是否在运行；或在「⚙ API 设置」中测试自己的接口是否可用
步骤 6/16 的重放结果与同学不一致	属于真实模型的行为波动，正是实验设计的一部分；可重复重放对比
误拦截率偏高	说明策略过严：可在步骤 13/22 调整为“按数据量分级审核”，或适当放宽检索范围后复测
换了电脑想继续做实验	拷贝整个“实验平台”目录（含 platform.db），同一账号登录即恢复进度
忘记密码	教师可在服务器上重新执行 create_teachers.py（不覆盖已存在账号）；学生账号可请管理员处理或重新注册

十二、文件与数据说明

文件 / 目录	用途
start.bat	一键启动（内部调用 python server.py）

文件 / 目录	用途
server.py	本地服务：静态页面 + 用户系统 + 进度保存 + 大模型代理（含默认 Key，可改）
login.html / index.html	登录注册页 / 实验主界面
experiment.js	真实实验引擎：校验、探针、虚拟文件系统、指标实算与各步骤实现
sandbox3d.js / three.min.js	3D 协作沙箱（步骤联动、悬浮小窗）及本地 three.js 库
platform.db	用户、进度、设置与提交数据（SQLite）；全部账号信息都在这里
create_teachers.py	批量创建教师账号（编辑名单后运行，不覆盖已有账号）
教师账号初始密码.txt	教学团队初始密码清单（发放后请删除）
说明书截图\	本说明书所用截图原图，可用于其他申报材料
启动说明.txt	运维速查：启动、账号、录制与常见配置

—— 本说明书由平台真实运行截图生成，如界面有更新请以实际为准 ——